Produktinformation

- Multifunktionskabine Selina -

Allgemeines:


- 10 cm Wand und Deckenabstand beim Aufbau einhalten
- · Die Kabine wird steckerfertig geliefert

Lieferumfang:

- 1 Satz Kabinenwände
- 1 Kabinendach
- 1 Bronzierte Ganzglastür
- 1 Sitzbank, ca 58 cm breit
- 1 Ofenschutz
- · Schrauben und Beschläge

Maße Basismodell:

B 196 cm x T 118 cm x H 198 cm




Einsetzbare Saunatechnik (modellabhängig):

- Sauna 65885: Saunaofen 8 kW mit inte Kopfstütze Wave grierter Steuerung
- Sauna 65886: Saunaofen 9 kW für ex- Zubehörset CLASSIC 6 Teilig terne Steuerung
- Sauna 65887: Biokombiofen 9 kW für externe Steuerung

Zubehör:

- Sauna Bodenmatte
- Saunaleuchte CLASSIC

Innenansicht:



Der Ofen darf nur von autorisierten Fachpersonal angeschlossen werden! Ofenanschlusskabel müssen extra bestellt werden!

Achtung, Ofen und VitalLight-Strahler dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden!

- Multifunktionskabine 63 mm -

Allgemein:

Schraubenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Wand:

- Vormontierte Wandelemente werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden.
- Fronten bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Außen- und Innenseiten der Fronten sind mit 12,5 mm Tür: Spezial-Softline-Fichte-Profilholz ver- • Bronzierte Ganzglastür kleidet (gesamt: 68mm).
- Rückwände bestehen innen aus einer Türrahmen Massivholz stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm • Lichtes Maß: ca 173 x 64 cm Mineralwolldämmung. Die Innenseite • Rechts und links anschlagbar der Rückwände ist mit 12,5 mm Spezial- • Hochwertiger lackierter Türgriff im Kari- • Fichte Massivholz Softline-Fichte-Profilholz verkleidet und die Außenseite mit einer Platte verstärkt • Türbeschläge mittels Excenter justier- • Zum Einbau im den Dachkranz (gesamt: 57mm).

- Alle Beschläge und Schrauben sowie · Vormontierte Elemente werden durch · Fichte Massivholz Schrauben und Stecken mit der Kabine • Passend für alle genannten Karibuverbunden.
 - · Dachelemente bestehen innen aus ei- Liegen: ner stabilen Rahmenkonstruktion mit • Vormontiert 42 mm Mineralwolldämmung. Die In- • Liegeflächen aus Espe-Massivholz nenseite der Dächer ist mit 12,5 mm • Bis 250 kg belastbar Spezial-Softline-Fichte-Profilholz ver- • Front mit Spezial-Espe-Massivholzkleidet und die Außenseite ist mit einer Profil optisch aufgewertet Platte verstärkt.

- Einscheibensicherheitsglas

- bu-Design
- bar für optimale Ausrichtung der Glas- 3 Strahler á 20 Watt inkl Kabel scheibe
- Magnetverschlusstechnik

Ofenschutz:

- Öfen

Kopfstütze:

- Espe-Massivholz
- Vormontiert
- Maß: 29,5 cm x 46,2 cm

Nur bei Dachkranzmodell Dachkranz:

Halogenstrahlerset:

- Strahlerposition im Kranz frei wählbar